

# PU-Schaum 750ml – Markenware von FISCHER

## FISCHER PUP S 750ml B2

(539197) inkl. Brunnen/Schachtringeinsatz

### Preis-Staffel

- 12 Stück = 3,95 €
- 120 Stück = 3,70 €
- 336 Stück = 3,50 €



**für PISTOLE**



HIGHLIGHTS 2017

#### VORTEILE

- Die hohe Fugenschalldämmung von 61 dB erfüllt die Standards des modernen Schallschutzes und sorgt für die Reduzierung der Lärmbelastigung.
- Die Wärmeschutzprüfung und geprüfte Luftundurchlässigkeit ermöglicht die Einhaltung der Energieeinsparung nach EnEV und untermauert so wirksam die Reduzierung des Wärmeverlustes.
- Die externe Prüfung der Wasserdichtheit in Verbindung mit Falz-Schachtringen erfüllt die Anforderungen an einen Brunnenschaum.
- Geringe Schaumexpansion während der Aushärtung vermeidet Nacharbeit und gewährleistet dadurch eine einfache und zeitsparende Applikation.

#### ANWENDUNGEN

- Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, um Fensterbänke und Rolladenkästen
- Dämmen und Füllen von Mauerdurchbrüchen, Hohlräumen, Wandanschlüssen und Fertigelementen
- Zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten, Kanaleinstiegsschächten, Hauskläranlagen sowie Zisternen

#### FUNKTIONSWEISE

- 1-K PU-Schaum
- Farbe: beige
- Baustoffklasse B2
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-NDS04-137
- Geprüfte Wärmeleitfähigkeit
- Geprüfte Luftdichtheit in Anlehnung an DIN 18542
- Ausbeute freigeschäumt 45 l
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
- Klebfrei innerhalb ca. 15 min
- Voll ausgehärtet nach ca. 24 h
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Schichtdicken > 50 mm in mehreren Lagen schäumen und zusätzlich
- mit fischer PU Reinger

**...schon ab 3,50 €**

## FISCHER PU S 750ml B2

(40301) inkl. Brunnen/Schachtringeinsatz

### Preis-Staffel

- 12 Stück = 3,95 €
- 120 Stück = 3,70 €
- 336 Stück = 3,50 €



**mit Rörchen**

#### VORTEILE

- Die Schallschutzprüfung 63 dB erfüllt die Standards des modernen Schallschutzes und sorgt für die Reduzierung von Lärm.
- Der Adapterschaum ist gemäß externer Prüfung wasserdicht für den Einsatz in nasser Umgebung und erfüllt dadurch die Anforderungen an einen Brunnenschaum.
- Der schnell aufschraubbare Adapter ermöglicht den sofortigen Einsatz und ist dadurch unkompliziert in der Anwendung ohne die Notwendigkeit von zusätzlichen Verarbeitungsgeräten.

#### ANWENDUNGEN

- Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, um Fensterbänke und Rolladenkästen
- Verkleben und Abdichten von Schachtringen
- Dämmen und Füllen im Dachausbau und Trockenbau
- Dämmen und Füllen von Fertigelementen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen

#### FUNKTIONSWEISE

- 1k PU Schaum
- Baustoffklasse B2
- Farbe beige
- Fugenschalldämmung 61dB
- Mit Prüfung auf Wasserdichtigkeit
- Ausbeute freigeschäumt 750 ml: ca. 45 l (500 ml: ca. 30 l)
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C
- Klebfrei in ca. 15 min
- Schneidbar nach ca. 45 min
- Voll ausgehärtet nach ca. 24 h
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Schichtdicken > 50 mm in mehreren Lagen schäumen und zusätzlich anfeuchten.
- Frische Schaumspritzer lassen sich sofort mit fischer PU Reinger entfernen